

RD "B"

RD "A"

PÓDORYS 2.N.P. M1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	m ²	PODLAHA	STENY	STROPY	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	2,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A2.01	PREDSIEN	4,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A2.02	KÚPEĽNÁ S WC	6,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD NA V. 2,0 m
A2.03	KUCHYŇA S JEDÁLNOU	10,97	LAMINÁTOVÁ	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD MEDZI SK.
A2.04	OBYVACIA IZBA	23,20	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A2.05	BALKÓN	5,63	MRAZUZDORNÁ DLAŽBA			EXTERIÉR
A3.01	PREDSIEN	4,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A3.02	KÚPEĽNÁ S WC	6,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD NA V. 2,0 m
A3.03	KUCHYŇA S JEDÁLNOU	10,97	LAMINÁTOVÁ	INT. OM./KER. O.	SDK PODHLAD	OBKLAD MEDZI SK.
A3.04	OBYVACIA IZBA	23,20	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
A3.05	BALKÓN	5,63	MRAZUZDORNÁ DLAŽBA			EXTERIÉR
spolu plocha		185,90 + 22,52 m ²				

zastav. pl. Dvojdomu /bez terás/ 248,44 m²

VYSVETLIVKY :
 INT.OM./KER.O. - VÁPENNOCEMENTOVÁ TENKOVRSŤOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA A KERAMICKÝ OBKLAD
 INTERIÉR. OM. - VÁPENNOCEMENTOVÁ TENKOVRSŤOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA
 SDK PODHLAD - PODHLAD ZO SÁDROKARTONOVÝCH STAVEBNÝCH DOSIEK
 OBKLAD MEDZI SK. - KERAMICKÝ OBKLAD MEDZI SKRINKAMI KUCHYNSKEJ LINKY. ZYČAJNÉ VÝŠKY 600 mm S PARAPETOM 850 mm
 OBKLAD NA V. 2,0 m - KERAMICKÝ OBKLAD UKLADANÝ DO VÝŠKY 2,0 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY


LEGENDA MURIVA:

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, NAPR. HELUZ UNI 30 BRÚSENÁ, HR. 300 mm /300x247x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD. KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY RIŠENÉ POUŽITÍM EPS POLYSTYRÉNU HR. 150 mm, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0.038 W/(mK)
- STREDNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TEHÁL, NAPR. HELUZ AKU 30/33,3 P15, HR. 300 mm /300x333x238 mm/, MUROVANÉ NA MALTU, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- DELIACE PRIEČKY Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HELUZ 14 BRÚSENÁ, HR. 140 mm /140x497x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.

POZNÁMKY :

- ŠÍRKA MURIVA JE KOTOVANÁ V SKLADOBNOM ROZMERE
- MURIVO JE KOTOVANÉ BEZ OBKLADOV
- VŠETKY STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE VYKONÁŤ PODLA TECHNOLÓGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VŠETKY Zb KONŠTRUKCIE ZATEPLÍŤ TEP. IZOLACIOU Z EPS POLYSTYRÉNU, ALT. XPS POLYSTYRÉNU
- HR. 50mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELEJ FASÁDY
- VNÚTORNÉ DVĚRE SÚ NAVRHOVANÉ DO DREVEŇEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE
- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PODLAH NÚ VÝKRES ZVISLÝ REZ A-A, B-B
- OV - ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÝ TLAČKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ PITNEJ VODY; PR - PRAČKA; UM - UMYVÁČKA RIADU
- Ⓢ - SKLAPACIE SCHODISKO, ŠŤAHOVACIE SCHODY 1100x700 mm

UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV /STAVEBNÝCH MATERIÁLOV/ SÚ LEN ODPŮČANÉ A MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ INÝMI, KONKURENČNÝMI, MATERIÁLMI - MUSIA SPLŇAŤ POŽADOVANÉ TECH., MECHANICKÉ, FYZIKÁLNE A POD. VLASTNOSTI !!!



+0,000 = -0,250 m NAD OKOLITÝM UPRAVENÝM TERÉNOM

Zod. Projekt.	Vypracoval	Kreslil	 Ing. Tomáš Hulák Tarch Keblianska 466/83, 02001 Sereď info@tarch.sk, www.tarch.sk, tel. 0915 838 489	
Ing. Tomáš Hulák	Ing. Tomáš Hulák			
Okres : Ilava	OU : Košeca	Kat. územie : Košeca	Formát	8xA4
Investor : MH 10 s. r. o., Rudnianska 893/34, Košeca 018 64			Dátum	09/2024
Názov a miesto stavby :			Číslo zákazky	Paré :
Dvojdom /2xRD o 3 b.j./ - novostavba			Účel :	stavebné povolenie
Košeca, parc. č. 1833/396 až 1833/401			Mierka :	Výkres č. :
Pôdorys 2.N.P.			1:50	06
Architektonicko-stavebné riešenie				